

модул за управление



control total
de la piscina



control
períodos de
filtración



control de
iluminación



control de
4 salidas
auxiliares



control de
temperatura



control
de pH



control de
redox



control de
cloro Libre



ОПИСАНИЕ	BIO 16	BIO 22	BIO 33	BIO 50
Максимално производство Cl ₂ /h	16 gr	22 gr	33 gr	50 gr
Съдържание на сол	от 3 gr до 100 gr na/cl			
Басейн до 28°C	65m³	100m³	200m³	350m³
Басейн над 28°C	40m³	80m³	125m³	200m³
Дисплей	2,8" мобилен цветен дисплей на 5 езика			
Захранване	220V 50/60 Hz			
Работен ток	8-8A	8-15A	8-20A	10-15A
Максимална мощност	80w	120w	160w	150w
Размери в милиметри	270 mm x 220 mm x 115 mm			
Инсталационна кутия	черна негорима пластмаса ABS			
Защита на капака	ABS пластмаса синя			
Контрол	микропроцесор 32 bits			
Регулируема интензивност	ток (A) + напрежение (V)			
Охлаждане	принудително			
Самопочистване	програмируемо от 1 до 24 часа			
Контрол на потока	сензор газ			
Броење на часове работа	да, достъпно за клиента			
Контрол на производителността	g/L			
Аларма	Ниска соленост / Няма поток / PH дозиране / PH извън обхват / PH максимално време за дозиране / Грешка в паметта			
Тест за соленост	отчита gr/l сол (точност от ± 10%)			
Производствен контрол	Конфигурируемо ниво на производство 0 – 100% в зависимост от отворен или затворен капак на басейна			
Производство чрез външен сигнал	Конфигурируемо ниво на производство 0 – 100% в зависимост от външен сигнал (втори аналогов вход)			
Начин на комуникация	MODBUS / WiFi			
Основни управляващи изходи	Контрол на филтрацията / Контрол на осветлението / Контрол на отоплението			
Допълнителни изходи	4 допълнителни реле изхода, конфигурирани от потребителя			

клетка за електролиза



self
clean



Vida
garantizada
de la célula



programación
cambio
polaridad



soporte pVc
transparente



safety
sensor



250
gr/h



ОПИСАНИЕ	BIO 16	BIO 22	BIO 33	BIO 50
Клетка за електролиза	4 титаниеви плочи MOnOpOLAr	4 титаниеви плочи MOnOpOLAr	5 титаниеви плочи MOnOpOLAr	7 титаниеви плочи BipOLAr
Минимален дебит (m³/h)	3	5	7	9
Размери на плочите (CxH)mm	100x45	200x45	200x45	200x45
Корпус на клетката	прозрачно pVc			
Монтиране на клетката	лесно монтиране на клетката чрез резбови съединения			
Диаметър на свързващата тръба	63 mm			
Размери в милиметри (B-E-F)	355 mm x 305 mm x 305mm			
Клетъчен кабел	(3 x 4) x 1,5 m			
Сензор за газ	вграден в клетката			
Максимално налягане	4 Kg /cm²			
Максимална температура	45°C			

йонизационна клетка

self
clean

célula
autolimpiante



programación
cambio
polaridad

pr
ion

Temporización
de ionización



ОПИСАНИЕ	BIO 16	BIO 22	BIO 33	BIO 50
Брой на електродите	2	4	6	8
Размер (дължина/ Ø) mm	виж изображението/ размери			
Връзка	резба 2" (63 mm)			
Състъпен материал	прозрачен ABS			
Материали за електроди	електролитна мед и сребро			

автоматични управления



ОПИСАНИЕ	pH	Redox	Свободен хлор	Проводимост	Температура
Референция	B	e	H	i	T
Тип сонда	epoxi	epoxi	амперометричен (Au-cu)	epoxi	термометър
Диапазон на измерване	0-14 pH	0-1000 mV	0-10 ppm	0-20,000 Ms	0-100° c
Разделителна способност / точност	0,1 pH	1-3 mV	0,10 ppm	10 Ms / 100 Ms	1° c
Материал	Ag/cl	злато	мед / злато		inox
Поддръжка на сондата	ABS 50/63mm				
Акcesoари			2mm гофре		
Кабел	2 m				
Конектор	Вис със защита	Вис със защита	клема	клема	клема

размери

