

Модул за управление



control total
de la piscina



control
períodos de
filtración



control de
iluminación



control de
4 salidas
auxiliares



control de
temperatura



control
de pH



control de
redox



control de
cloro Libre



ОПИСАНИЕ	SAL 8	SAL 16	SAL 22	SAL 33	SAL 50
Максимално производство Cl ₂ /h	8 gr	16 gr	22 gr	33 gr	
Съдържание на сол	от 3 до 100 gr na/cl				
Басейн до 28°C	25m ³	65m ³	110m ³	200m ³	
Басейн над 28°C	15m ³	40m ³	80m ³	125m ³	
Дисплей	2,8" мобилен цветен дисплей на 5 езика				
Захранване	220V 50/60 Hz				
Работен ток	8-8A	8-15A	8-20A	10-15A	
Максимална мощност	80w	120w	160w	150w	
Размери в милиметри	270 mm x 220 mm x 115 mm				
Инсталационна кутия	черна негорима пластмаса ABS				
Капак	ABS пластмаса жълта				
Тип управление	микропроцесор 32 bits				
Регулируема интензивност	ток (A) + напрежение (V)				
Охлаждане	принудително				
Самочистиване	програмируемо от 1 до 24 часа				
Контрол на потока	сензор газ				
Броене на часове работа	да, достъпно за клиента				
Контрол на производителността	g/L				
Аларма	Ниска соленост / Няма поток / PH дозиране / PH извън обхват / PH максимално време за дозиране / Грешка в паметта				
Тест за соленост	отчита gr/l сол (точност от ± 10%)				
Производствен контрол	Конфигурируемо ниво на производство 0 – 100% в зависимост от отворен или затворен капак на басейна				
Производство чрез външен сигнал	Конфигурируемо ниво на производство 0 – 100% в зависимост от външен сигнал (втори аналогов вход)				
Начин на комуникация	MODBUS / WiFi				
Основни управляващи изходи	Контрол на филтрацията / Контрол на осветлението / Контрол на отоплението				
Допълнителни изходи	4 допълнителни реле изхода, конфигурирани от потребителя				

клетка за електролиза



self
clean



Vida
garantizada
de la célula



programación
cambio
polaridad



soporte pVc
transparente



safety
sensor



250
gr/h



ОПИСАНИЕ	SAL 8	SAL 16	SAL 22	SAL 33	SAL 50
Клетка за електролиза	4 титаниеви плочи MoN0pOLAr	4 титаниеви плочи MoN0pOLAr	5 титаниеви плочи MoN0pOLAr	7 титаниеви плочи BipOLAr	
Минимален дебит (m ³ /h)	3	5	7	9	
Размери на плочите (CxH)mm	100x45	200x45	200x45	200x45	
Корпус на клетката	прозрачно pVc				
Монтиране на клетката	лесно монтиране на клетката чрез резбови съединения				
Диаметър на свързващата тръба	63 mm				
Размери в милиметри (B-E-F)	355 mm x 305 mm x 305mm				
Клетъчен кабел	(3 x 4) x 1,5 m				
Сензор за газ	вграден в клетката				
Максимално налягане	4 Kg /cm ²				
Максимална температура	45°C				

автоматични управления



ОПИСАНИЕ	pH	Redox	Свободен хлор	Проводимост	Температура
Референция	B	e	H	i	T
Тип сонда	ерохі	ерохі	амперометричен (Au-cu)	ерохі	термометър
Диапазон на измерване	0-14 pH	0-1000 mV	0-10 ppm	0-20,000 Ms	0-100° c
Разделителна способност / точност	0,1 pH	1-3 mV	0,10 ppm	10 Ms / 100 Ms	1° c
Материал	Ag/cl	злато	мед / злато		inox
Поддръжка на сондата	ABs 50/63mm				
Акcesoари			2мм гофре		
Кабел	2 m				
Конектор	Вис със защита	Вис със защита	клема	клема	клема

размери

